



M4/8.SF - ŘADOVÁ SVORKA PRO POJISTKY 5 X 20 MM, 5 X 25 MM

11565725

M4/8.SF Fuseblock



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	50 ks
Dĺžka odizolovania	9,5 mm
Farba	Šedá
Hĺbka	56,5 mm
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	6 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	12 AWG
Max. ťahovací moment	0,8 Nm
Menovité napätie podľa CSA	250 V
Menovité napätie podľa IEC	630 V
Menovité napätie podľa UL	600 V
Menovitý prierez podľa CSA	12 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	4 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	12 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	10 A

Menovitý prúd podľa IEC	6,3 A
Menovitý prúd podľa UL	15 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,5 mm ²
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	22 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,5 mm ²
Min. ťahovací moment	0,5 Nm
Odporúčaný plochý skrutkovač	4 Ø mm
Počet pripojení	2 ks
Šírka	8 mm
Trieda krytia	IP20
Výška	48,5 mm
Zhoda s normami	CE, CSA, Gost R, USR

