



entrelec®

ZS4-D2-S... - RADOVÁ SVORKA DVOJPOSCHODOVÁ ROZPOJOVACIA S NOŽOVÝM KONTAKTOM

1SNK505315R0000

ZS4-D2-S svorka poschodová sivá



PRODUCT DESCRIPTION

Lištová svorka


Dvojposchodová svorka rozpojovacia s nožovým kontaktom, skrutka-skrutka

Šírka 5,2 mm



Svorkovnica ZS4-D2-S... dovoľuje použitie káblov až do prierezu 4 mm² a montuje sa na lištu TS35.

Má rovnaký profil ako ostatné dvojposchodové svorky ZS4-D2 - používa teda rovnaké príslušenstvo.

ZS4-D2-S



ZS4-D2-S-T



SPECIFICATIONS

Balenie	50 ks
Dĺžka odizolovania	10,5 mm
Farba	Šedá, Oranžová
Hĺbka	70,4 mm
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	10 AWG
Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	2,5 mm ²
Max. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	4 mm ²
Max. ťahovací moment	0,7 Nm
Menovité napätie podľa CSA	300 V
Menovité napätie podľa IEC	630 V
Menovité napätie podľa UL	300 V
Menovitý prierez podľa CSA	10 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	4 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	10 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	27 A
Menovitý prúd podľa IEC	25 A
Menovitý prúd podľa UL	27 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	24 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm ²
Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	0,22 mm ²
Min. ťahovací moment	0,5 Nm
Odporúčaný plochý skrutkovač	3,5 Ø mm
Počet pripojení	4 ks
Šírka	5,2 mm
Stupeň znečistenia prostredia	3
Trieda krytia	IP20

Výška

77,3 mm

Zhoda s normami

BV, CB, CE, CSA, Gost R, RoHS, USR

