



HRÍBIKOVÉ TLAČIDLA

L22DQ01

Hríb. hlavica , 32mm Pull Reset EN418, červená

- IP66 / IP69K
- Podľa ISO13850 a EN418
- Žltý krúžok pre vizuálnu indikáciu



POPIS PRODUKTU

Kompletná škála hríbových tlačidiel, ktoré sa montujú do otvoru s priemerom 22,5 mm s krytom IP66 / IP69K.

Všetky vyhovujú najnovšej norme ISO13850, ktorá sa podľa IEC 60947-5-5 môže používať v aplikáciách núdzového zastavenia v kombinácii s pozitívnym otvorením, normálne uzavretým kontaktným blokom. Mechanická konštrukcia zabezpečuje, aby hneď ako bola hlava zatlačená dostatočnou silou, spustila nevratnú aktiváciu pripojeného bloku kontaktu s pozitívnym otvorením, ktorý je normálne uzavretý, aby sa vytvoril signál núdzového zastavenia. Toto môže byť zrušené iba zámerným ručným resetovaním hríbkovej hlavy.

K dispozícii vo veľkostiach hlavy Ø32, Ø40 a Ø54mm s možnosťou vynulovania ťahania, otáčania a uvoľnenia tlačidiel.

Väčšina verzií nie je presvetlená, ale je tu možnosť presvetlenia.

Verzia Ø54mm je vybavená indikátorom vlajky, ktorý zobrazuje vizuálny stav na prednej strane.

Všetky ostatné verzie majú žltý krúžok pod hlavou, ktorý je viditeľný len vtedy, keď je deaktivovaný, čo uľahčuje identifikáciu, či bolo aktivované núdzové zastavenie.

Kombinujte so samostatnými svorkami a normálne uzavretými kontaktnými blokmi, aby ste vytvorili kompletnú zostavu. Pre presvetlenie hlavičky pridajte modul LED do stredovej polohy svorky.

ŠPECIFIKÁCIA

Farba	Červená
Funkcia	Nulovanie pri ťahu
Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo	IEC 60068-2-30
Klimatická odolnosť - morský vzduch	IEC 60068-2-52
Klimatická odolnosť - konštantné vlhké teplo	IEC 60068-2-3
Odolnosť voči nárazu	IK05
Odporúčaný moment utiahnutia	3 Nm
Presvetlené	Nie
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Štandardy	ISO 13850

Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Trieda krytia	IP66, IP69, IP69K
Typ	Tlačidlo ø32 mm
Zhoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE

