



Dopyt

entrelec®

D95/26 - SVORKA ŘADOVÁ PROPOJOVACÍ

40037024

D95/26 Block Grey



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	10 ks
Dĺžka odizolovania	26 mm
Farba	Šedá
Hĺbka	87 mm
Hmotnosť	215 g
Imbusový kľúč	6 Ø mm
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	95 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	120 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	0 AWG
Max. uťahovací moment	9,5 Nm
Menovité napätie podľa CSA	600 V
Menovité napätie podľa IEC	1000 V
Menovité napätie podľa UL	600 V
Menovitý prierez podľa CSA	0 AWG

Menovitý prierez podľa IEC	95 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	0 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	230 A
Menovitý prúd podľa IEC	232 A
Menovitý prúd podľa UL	230 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	35 mm ²
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	2 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	35 mm ²
Min. uťahovací moment	9 Nm
Počet pripojení	2 ks
Šírka	26 mm
Trieda krytia	IP10
Výška	72 mm
Zhoda s normami	CE, CSA, Gost R, RoHS, UL

