



DRENÁŽ KONDENZÁTU DD 084

08410.0-00

DD 084 Drenážny prvok



- Jednoduchá montáž
- Vysoký stupeň krytia
- Dobrá priepustnosť
- Masívny odolný kryt



PRODUCT DESCRIPTION

Aj v skriniach a rozvádzačoch s vysokým stupňom krytia dochádza vplyvom teplotných zmien ku kondenzácii. Drenáž DD 084 je vhodná pre montáž na dno v prípadoch, keď nie je potreba zabrániť vzniku kondenzácie (vykurovaním), ale je nutné zaistiť jej odvod zo skrine bez narušenia najvyššieho stupňa krytia IP66. Polopriepustná membrána zaisťuje jednosmerný odvod vody a zároveň zamedzuje jej opätovnému preniknutiu späť dovnútra skrine. Okrem toho drenáž kondenzátu funguje aj ako kompenzátor tlaku v skrini pri zmenách teploty.

SPECIFICATIONS

Farba	Šedá
Hmotnosť	0,06 kg
Konštrukčná hĺbka	17,5 mm
Max. ťahovací moment	6 Nm
Pracovná teplota	-45°C ... +70°C
Priemer	60 mm
Prietok vody pri 5 mm	200 ml/h
Teplota skladovania	-45°C ... +70°C
Trieda krytia	IP66, IP67, IP69K
Ťahovací moment matice	6
Výška	49,5 mm
Zhoda s normami	EAC, RoHS, UV - UL746C (f1)

