



Dopyt

entrelec®

MA2.5/5.D2 - ŘADOVÁ SVORKA DVOUPATROVÁ

11549013

MA2.5/5.D2 2-Levelblock Grey



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	50 ks
Dĺžka odizolovania	9 mm
Farba	Šedá
Hĺbka	65,5 mm
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	2,5 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	12 AWG
Max. ťahovací moment	0,6 Nm
Menovité napätie podľa CSA	300 V
Menovité napätie podľa IEC	630 V
Menovité napätie podľa UL	300 V
Menovitý prierez podľa CSA	12 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	2,5 mm ²

Menovitý prierez podľa UL	12 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	25 A
Menovitý prúd podľa IEC	24 A
Menovitý prúd podľa UL	20 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	22 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm ²
Min. ťahovací moment	0,4 Nm
Odporúčaný plochý skrutkovač	3,5 Ø mm
Počet pripojení	4 ks
Šírka	5 mm
Stupeň znečistenia prostredia	3
Trieda krytia	IP20
Výška	59,5 mm
Zhoda s normami	CE, CSA, Gost R, RoHS, UL

