



TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR HGL046 250-400 W

04640.1-00

Teplovzdušný ventilátor 250 W 24 V



- Kompaktné konštrukcie
- Vysoký topný výkon
- Dlhá životnosť
- Bezúdržbové



PRODUCT DESCRIPTION

Ako zdroj tepla je odporové kúrenie s integrovaným bezpečnostným termostatom. Pomocou ventilátora dosiahne dokonalé prúdenie tepla do všetkých častí skrine pri plnom výkone vykurovaného prvku.

SPECIFICATIONS

Druh montáže	Pripnúť, DIN lišta
Frekvencia	50/60 Hz
Hmotnosť	1,1 kg
Kapacita vzduchu	54 m ³ /h
Materiál tela	Eloxovaný hliník
Menovité napätie	24 V DC
Napätie min	24 V dc
Napätie max.	24 V dc
Pracovná teplota	-45°C ... +70°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Teleso ohrievača	Eloxovaný hliník, Plast
Teplota skladovania	-45°C ... +70°C
Trieda horľavosti	UL94-V0
Trieda krytia	IP20

Trieda ochrany	I (uzemnený)
Uťahovací moment kábla	0,8 Nm
Vlhkosť skladovania	<90% RH
Výška	182 mm
Výstup tepla	250 W
Zhoda s normami	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E150057, UL 508, VDE
Životnosť	50 000 h @ +25 °C

