



LBX - PRÁZDNÉ KONTROLNÉ KRABIČKY

Série LBX

LBX0200J

Krabička 2 otvory, žltá

- Dostatočný stupeň krytia a mech. odolnosti (IP66/ IK05)
- Kompaktné a praktické rozmery
- Jednoduchá inštalácia (rozmery, schéma vŕtania)
- Možnosť popisu

BACO®

POPIS PRODUKTU

LBX sú krabice, do ktorých sa môžu montovať všetky typy hlavíc BACO. Pod každou hlavicom je možné umiestniť max. 3 jednotky, pričom standardne je výhodné použiť spínacie / rozopínacie jednotky montovateľné priamo na dno krabice (typu 33Sxx). Ak je pod tlačidlom montovaný kryt (napr. LWA0240) či čokoľvek s väčšou hrúbkou, pre bezpečné zopnutie/rozopnutie jednotky odporúčame použiť zostavu, ktorá sa používa pre montáž jednotiek na panel, t.j. adaptér 33xE a jednotku 33Exx.

ŠPECIFIKÁCIA

Farba krytu	Žltá, Čierna
Káblový vstup	2xM16/M20
Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo	IEC 60068-2-30
Klimatická odolnosť - morský vzduch	IEC 60068-2-52
Klimatická odolnosť- konštantné vlhké teplo	IEC 60068-2-3
Odolnosť voči nárazu	IK07
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Trieda krytia	IP66
Trieda ochrany	II
Zhoda s normami	BV, CB, CE, CSA 22.2, UL 508

