



## ZS4-SF - RADOVÁ SVORKA PRE POISTKY 5 X 20 MM

1SNK506412R0000

ZS4-SF1-R1 svorka poist.šedá LED



### POPIS PRODUKTU

Lištová svorka

Skrutka-skrutka

Šírka 6 mm

Svorkovnica ZS4-SF dovoľuje použitie káblov až do prierezu 4 mm<sup>2</sup> a montuje sa na lištu TS35.

### ŠPECIFIKÁCIA

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Balenie                                               | 50 ks             |
| Dĺžka odizolovania                                    | 11 mm             |
| Farba                                                 | Šedá, Čierna      |
| Hĺbka                                                 | 59,7 mm           |
| Impulzné výdržné napätie                              | 8000 V            |
| Max. prierez lankového vodiča podľa IEC               | 4 mm <sup>2</sup> |
| Max. prierez pevného vodiča podľa IEC                 | 4 mm <sup>2</sup> |
| Max. prierez pevného vodiča podľa UL                  | 10 AWG            |
| Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC   | 4 mm <sup>2</sup> |
| Max. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC | 4 mm <sup>2</sup> |
| Max. ťahovací moment                                  | 0,7 Nm            |

|                                                              |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Menovité napätie podľa CSA</b>                            | 300 V                                             |
| <b>Menovité napätie podľa IEC</b>                            | 630 V                                             |
| <b>Menovité napätie podľa UL</b>                             | 300 V                                             |
| <b>Menovitý prierez podľa CSA</b>                            | 10 AWG                                            |
| <b>Menovitý prierez podľa IEC</b>                            | 4 mm <sup>2</sup>                                 |
| <b>Menovitý prierez podľa UL</b>                             | 10 AWG                                            |
| <b>Menovitý prúd podľa CSA</b>                               | 10 A                                              |
| <b>Menovitý prúd podľa IEC</b>                               | 6,3 A                                             |
| <b>Menovitý prúd podľa UL</b>                                | 10 A                                              |
| <b>Min. prierez lankového vodiča podľa IEC</b>               | 0,22 mm <sup>2</sup>                              |
| <b>Min. prierez pevného vodiča podľa UL</b>                  | 24 AWG                                            |
| <b>Min. prierez pevného vodiča podľa IEC</b>                 | 0,2 mm <sup>2</sup>                               |
| <b>Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC</b>   | 0,22 mm <sup>2</sup>                              |
| <b>Min. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC</b> | 0,22 mm <sup>2</sup>                              |
| <b>Min. ťahovací moment</b>                                  | 0,5 Nm                                            |
| <b>Odporúčaný plochý skrutkovač</b>                          | 3,5 Ø mm                                          |
| <b>Počet pripojení</b>                                       | 2 ks                                              |
| <b>Šírka</b>                                                 | 8 mm                                              |
| <b>Trieda krytia</b>                                         | IP20                                              |
| <b>Výška</b>                                                 | 47,1 mm                                           |
| <b>Zhoda s normami</b>                                       | BV, CB, CE, CSA, DNV, Gost R, Rina, RoHS, USR CNR |