

**PRESVETLENÉ TLAČIDLO, Ø22.5 MM**

L21AH10

Hlav.tlačidlo presv. červené

**POPIS PRODUKTU**

Štandardné presvetlené tlačidlá, ktoré sa montujú do otvoru s priemerom 22,5 mm s krytom IP66 / IP69K.

Kombinujte s klipom, kontaktnými blokmi a modulom LED (musí byť v strede), aby ste vytvorili kompletnú zostavu.

Dostupné vo viacerých farbách.

Dodávané s matným chrómovým rámom ako štandard.

Pre čierny plastový rám zmeňte obj. číslo z L21xxxx na L22xxxx.

Môžete pridať voliteľný text alebo symbol na požiadanie.

ŠPECIFIKÁCIA

Farba	Červená
Farba	Červená
Funkcia	Vratný pružinou
Hmotnosť	15,8 g
Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo	IEC 60068-2-30
Klimatická odolnosť - morský vzduch	IEC 60068-2-52
Klimatická odolnosť - konštantné vlhké teplo	IEC 60068-2-3
Odolnosť voči nárazu	IK05
Odporúčaný moment utiahnutia	3 Nm
Presvetlené	Áno
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C

Stupeň krytia prednej strany panelu	IP69K
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Trieda krytia	IP66, IP69, IP69K
Trieda ochrany	II (dvojitá izolácia)
Typ	Splachovacie tlačidlo
Zhoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE

