



MB10/12.SF - ŘADOVÁ SVORKA PRO POJISTKU

11103303

MB 10/12 SF Fuseblock



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka odizolovania	13 mm
Farba	Šedá, Čierna
Hĺbka	58 mm
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	10 mm ²
Max. prierez lankového vodiča podľa UL	6 AWG
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	16 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	6 AWG
Max. uťahovací moment	1,4 Nm
Menovitý prierez podľa CSA	6 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	10 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	6 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	15 A
Menovitý prúd podľa IEC	10 A
Menovitý prúd podľa UL	15 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,5 mm ²
Min. prierez lankového vodiča podľa UL	18 AWG

Min. prierez pevného vodiča podľa UL	18 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,5 mm ²
Min. ťažovací moment	1,2 Nm
Odporúčaný plochý skrutkovač	6 Ø mm
Počet pripojení	2 ks
Šírka	12 mm
Trieda krytia	IP10
Výška	66 mm

