



24 V DC UPS PRE EXTERNÚ BATÉRIU 3.9-130 AH

Série UB20.241, UB40.241

UB20.241
DC-UPS modul 24 V DC 20A

- Zaťažovací proud 20 A
- Ovládanie každej jednotlivéj batérie
- Voliteľné výstupné napätie v režime batérie
- Teplotne kompenzované nabíjanie
- Reléový výstup



POPIS PRODUKTU

Regulátor neprerušiteľného zdroja napájania UB20.241 (DC-UPS) sa používa spolu s napájaním 24 V a batériami na preklenutie výpadkov prúdu alebo kolísania napätia. Táto konfigurácia môže zabrániť nákladným prestojom, dlhému cyklu opätovného spustenia a strate dát.

Jedinečnou vlastnosťou série UB20 je konštantné napätie v režime batérie, ktoré sa pri výpadku batérii nezmení. Napätie vyrovnávacej pamäte v režime batérie je možné nastaviť na štyri rôzne výstupné hodnoty. Ďalšou vlastnosťou je použitie dvoch nezávislých nabíjačiek batérii pre dve batérie 12V v sérii. Táto funkcia umožňuje prispôbenie batérii a presné nabíjanie batérie, testovanie a optimalizované využitie kapacity batérie, aby sa dosiahla jej najdlhšia životnosť.

UB20.241 obsahuje veľa diagnostických funkcií batérie, ktoré zabezpečujú spoľahlivú prevádzku celého systému. Navyše, regulované nabíjanie predlžuje životnosť batérii. Obsahuje tiež voliteľný obmedzovač časového limitu. Pre bezpečnosť a údržbu má zabudovaný vstupný signál zabráňujúci zablokovaniu batérie.

ŠPECIFIKÁCIA

Hĺbka	117 mm
Hmotnosť	0,7 kg
Kryt	Hliník
Max. teplota bez zníženia výkonu	60 °C
Max. výstupný prúd počas prevádzky	25 A
Min. teplota bez zníženia výkonu	-40 °C
MTBF (IEC 61709)	649 000 h @ 20 A, 40 °C
Nabíjanie batérie	3 A
Povolená veľkosť batérie	3,9-150 Ah
Šírka	49 mm

