



VENTILÁTOR S FILTROM FF018

01803.0-01

Ventilátor s filtrom 250x250 mm 345 m³/h 120 V AC G4

- Rychlá montáž
- Malá montážna hĺbka
- Nízka hladina hluku
- IP54 štandard



POPIS PRODUKTU

Ventilátory s filtrom STEGO majú špeciálny tvar pre dosiahnutie čo najtichšieho chodu pri zachovaní veľkého objemu prúdiaceho vzduchu. Umiestnenie lamiel bráni prenikaniu vody a prachu. Výmenu filtra alebo výmenu ventilátora je možné vykonávať z vonkajšej strany skrine, a nie je tak nutné vypínať zariadenie kvôli údržbe ventilátora.

Pre zaistenie optimálnej funkcie inštalujte ventilátor s filtrom v spodnej časti skrine. Do hornej časti nainštalujte výstupný filter pre odvod vzduchu.

Všetky ventilátory majú UL a sú odolné proti UV žiareniu

ŠPECIFIKÁCIA

Air Volume Free Blowing	345 m ³ /h
Air Volume Free Blowing With G3 Filter	264 m ³ /h
Farba	Sivá RAL 7035
Frekvencia	60 Hz
Hladina zvuku	56 dB
Hĺbka	110 mm
Hmotnosť	3,3 kg
Kapacita vzduchu	345 m ³ /h
Konštrukčná hĺbka	65 mm
Materiál plastového krytu	Plast
Materiál rotora	Plast
Materiál ventilátora	Hliník

Napätie min	120 V ac
Napätie max.	120 V ac
Počet ventilátorov	4
Pracovná teplota	-10°C ... +70°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	284 mm
Spotreba	800 mA
Spotreba	68 W
Teplota skladovania	-40°C ... +70°C
Trieda filtra	94 %
Trieda horľavosti	UL94-V0
Trieda krytia	IP54
Veľkosť dier	250x250 mm
Vlhkosť skladovania	<90% RH
Výška	284 mm
Zhoda s normami	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E234324, UV - UL746C (f1)
Životnosť	50000 h



