



TERMOSTAT FTO011/FTS011

01160.0-00

FTO011 Fixný termostat 15°C / 5°C



- Malé rozmery
- Fixne nastavená teplota
- Jednoduchá montáž
- Vysoká spínacia presnosť



POPIS PRODUKTU

Termostat s fixným nastavením teploty je určený pre použitie tam, kde je potreba predchádzať škodám vzniknutým z neoprávnenej alebo neúmyselnej zmeny nastavenia teplôt.

Termostat (prednastavený) FTO 011: Normálne zatvorený - kontaktné prerušenia (červené puzdro) na reguláciu ohrievačov alebo na spínanie signalizačných zariadení, keď teplota klesla pod minimálnu hodnotu. Kontakt sa rozopne, keď teplota stúpa.

Termostat FTS 011: Prednastavený termostat FTS 011: Normálne otvorený - umožňuje kontakt (modrý kryt) pre reguláciu ventilátorov filtra, výmenníkov tepla, chladiacich zariadení alebo pre spínanie signalizačných zariadení pri prekročení teploty. Kontakt sa zapne, keď teplota stúpa.

ŠPECIFIKÁCIA

Hĺbka	33 mm
Hmotnosť	0,023 kg
Materiál plastového krytu	Plast
Napätie max.	250 V ac
Náraz max.	16 A
Odolnosť kontaktov	<20 mΩ
Ovládanie rozsahu teplot do	15 °C
Ovládanie rozsahu teplot do	59 °F
Ovládanie rozsahu teplot od	41 °F
Ovládanie rozsahu teplot od	5 °C
Pracovná teplota	-40°C ... +80°C
Šírka	33 mm
Switch off temperature NC	59 °F

Switch off temperature NC	15 °C
Switch on temperature NC	41 °F
Switch on temperature NC	5 °C
Teplota skladovania	-45°C ... +80°C
Tolerancia pri vypnutí	±5K
Tolerancia pri zapnutí	±5K
Trieda krytia	IP20
Výška	47 mm
Zhoda s normami	CE, CSA, cULus, EAC, EMC, RoHS, UL E164102, VDE

