



**entrelec®**

## **M6/8 M6/8.P - SVORKA ŘADOVÁ PROPOJOVACÍ**

11511811

M6/8 Grey 6mm<sup>2</sup>



### **PRODUCT DESCRIPTION**

### **SPECIFICATIONS**

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Balenie</b>                                 | 50 ks              |
| <b>Dĺžka odizolovania</b>                      | 12 mm              |
| <b>Farba</b>                                   | Šedá               |
| <b>Hĺbka</b>                                   | 44,5 mm            |
| <b>Hmotnosť</b>                                | 12,8 g             |
| <b>Impulzné výdržné napätie</b>                | 8000 V             |
| <b>Materiál</b>                                | Polyamid           |
| <b>Max. prierez lankového vodiča podľa IEC</b> | 6 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Max. prierez pevného vodiča podľa IEC</b>   | 10 mm <sup>2</sup> |
| <b>Max. prierez pevného vodiča podľa UL</b>    | 8 AWG              |
| <b>Max. utáhovací moment</b>                   | 1 Nm               |
| <b>Menovité napätie podľa CSA</b>              | 600 V              |
| <b>Menovité napätie podľa IEC</b>              | 1000 V             |
| <b>Menovité napätie podľa UL</b>               | 600 V              |
| <b>Menovitý prierez podľa CSA</b>              | 8 AWG              |
| <b>Menovitý prierez podľa IEC</b>              | 6 mm <sup>2</sup>  |

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Menovitý prierez podľa UL               | 8 AWG                     |
| Menovitý prúd podľa CSA                 | 50 A                      |
| Menovitý prúd podľa IEC                 | 41 A                      |
| Menovitý prúd podľa UL                  | 50 A                      |
| Min. prierez lankového vodiča podľa IEC | 0,5 mm <sup>2</sup>       |
| Min. prierez pevného vodiča podľa UL    | 22 AWG                    |
| Min. prierez pevného vodiča podľa IEC   | 0,5 mm <sup>2</sup>       |
| Min. ťahovací moment                    | 0,8 Nm                    |
| Odporúčaný plochý skrutkovač            | 4 Ø mm                    |
| Počet pripojení                         | 2 ks                      |
| Šírka                                   | 8 mm                      |
| Stupeň znečistenia prostredia           | 3                         |
| Trieda krytia                           | IP20                      |
| Výška                                   | 48 mm                     |
| Zhoda s normami                         | CE, CSA, Gost R, RoHS, UL |

