



PULS

REDUNDANTNÉ MODULY 2.5, 5 A 10 A, SÉRIA SILVERLINE

SLR2.100

Pulzný zdroj 1-fázový, 24 V DC/2,5 A

- Integrovaná dióda
- Reléová indikácia stavu napájania
- Svorka rýchleho pripojenia pre jednoduché zapojenie
- Zvyšuje prevádzkovú spoľahlivosť



PRODUCT DESCRIPTION

Zdroj je určený pre aplikácie, ktoré vyžadujú veľmi vysokú ochranu proti výpadku napájania na sekundárnej strane. Ak napájací zdroj 1 prestane pracovať, zdroj 2 sa automaticky pripojí. Napájacie zdroje sú vybavené diódou, ktorá zabráňuje skratovaniu zdroja z chybného zdroja napájania. Okrem toho, výstup relé zobrazuje prevádzkový stav. Ak napätie na jednom z napájacích jednotiek klesne pod 20 V, relé sa prepne napríklad na rozsvietenie kontrolky. Napájacie jednotky majú rýchle pripojenie pre jednoduchú inštaláciu / rýchlu výmenu.

Pri redundantnom pripojení sa celkový výkon nezvyší. V redundantnom spojení vždy používajte napájacie jednotky rovnakého modelu.

