



Dopyt

MERSEN

NOŽOVÉ POISTKOVÉ VLOŽKY, VEĽKOSŤ 000, TYP GG, LINDNER

NH000GG50V2

Nožová poistka, veľ. 000, 500 V 2 A


- Horné a predné indikácie
- Pomalé pri nadprúde, rýchle v rozsahu skratu
- Vypínacia schopnosť 120 kA




POPIS PRODUKTU

Charakteristiky: Pomalé pri nadprúde - rýchle v rozsahu skratu


Time VS. Current Characteristics



Current Limitation Curves



Total Clearing I · t




Podľa noriem

DIN 57 636/VDE 0636 Parts 1, 10, 21, 22, 201

IEC 60269-2

DIN 43620 časť 1-4 (štandardné rozmery)

ROZMERY



Veľkosť 000	mm
a1	79
a2	52
a3	45.5
a4	49.5
b	15
c1	35
e1	40.5
e2	20.8
e4	6
h	52.5

OBJEDNÁVACIE INFORMÁCIE

Objednávacie číslo	Popis	Veľkosť	Menovitý prúd (A)	Napätie (V) AC	Strátový výkon (W)	Vypínacia schopnosť (kA)	Balenie	E-kód
NH000GG50V2	(B211946C)	000	2	500	1.9	120	3	E 20 502 02
NH000GG50V4	(M212462C)		4		1.5			E 20 502 03
NH000GG50V6	(D213995C)		6		1.6			E 20 502 04
NH000GG50V10	(B219651C)		10		1.1			E 20 502 05
NH000GG50V16	(K222097C)		16		1.8			E 20 502 06
NH000GG50V20	(A222847C)		20		2.3			E 20 502 07
NH000GG50V25	(E201185C)		25		2.4			E 20 502 08
NH000GG50V32	(Z211438C)		32		3.1			E 20 502 09
NH000GG50V35	(C211947C)		35		3.0			E 20 502 10
NH000GG50V40	(N212463C)		40		3.7			E 20 502 11
NH000GG50V50	(T212974C)		50		4.1			E 20 502 12
NH000GG50V63	(E213996C)		63		5.4			E 20 502 13
NH000GG50V80	(Y216543C)		80		6.5			E 20 502 14
NH000GG50V100	(B219122C)		100		7.5			E 20 502 15

K dispozícii tiež v prevedení 400 V a 690 V gG.
Pre iné charakteristické typy: aM, gTr, gR, aR alebo spodky nožových poistkových vložiek kontaktujte OEM Automatic, produktovú oblasť : Rozvodné skrine
Minimálne objednávacie množstvo je jedno balenie - 3 ks.

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	3 ks
Breaking Capacity	120 kA
Charakteristika (CVL)	gG
Indication (CVL)	Vizuálny, Riadiaca hlavica
Max. napätie AC	500 V
Max. napätie DC	250 V
Nominálny prúd	2 A
Výrobné číslo	B211946
Zhoda s normami	BV, CB, CE, DNV, KEMA KEUR, Lloyd's, VDE

