



entrelec®

ZS4-S-R1 - SVORKA ODPOJOVACIA S NOŽOVÝMI KONTAKTMI

1SNK506330R0000

ZS4-S-R1-OR Svorka s odpojovačom oranžová



PRODUCT DESCRIPTION

Lištová svorka

Skrutka-skrutka

Šírka 6 mm

Svorkovnica ZS4-S-R1 dovoľuje použitie káblov až do prierezu 4 mm² a montuje sa na lištu TS35.

SPECIFICATIONS

Balenie	50 ks
Dĺžka odizolovania	10,5 mm
Farba	Oranžová
Hĺbka	70,5 mm
Hmotnosť	13,2 g
Impulzné výdržné napätie	6000 V
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	10 AWG
Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	4 mm ²

Max. ťahovací moment	0,7 Nm
Menovité napätie podľa CSA	150 V
Menovité napätie podľa IEC	400 V
Menovité napätie podľa UL	150 V
Menovitý prierez podľa CSA	10 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	4 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	10 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	26 A
Menovitý prúd podľa IEC	26 A
Menovitý prúd podľa UL	26 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	24 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm ²
Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	0,22 mm ²
Min. ťahovací moment	0,5 Nm
Odporúčaný plochý skrutkovač	3,5 Ø mm
Počet pripojení	2 ks
Šírka	6 mm
Stupeň znečistenia prostredia	3
Trieda krytia	IP20
Výška	52,9 mm
Zhoda s normami	BV, CSA, DNV, Gost R, Rina, RoHS



