



Dopyt

entrelec®

ZS35 - RADOVÁ SVORKA PREPOJOVACIA

1SNK516030R0000

ZS35 svorka oranžová 6-35 mm²



POPIS PRODUKTU

Lištová svorka

Skrutka-skrutka

Šírka 16 mm

Svorkovnica ZS35 dovoľuje použitie káblov až do prierezu 35 mm² a montuje sa na lištu TS35.

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	20 ks
Dĺžka odizolovania	17 mm
Farba	Oranžová
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	35 mm ²
Max. prierez lankového vodiča podľa UL	0 AWG
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	35 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	0 AWG
Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	35 mm ²
Max. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	35 mm ²
Max. uťahovací moment	3 Nm
Menovité napätie podľa CSA	600 V

Menovité napätie podľa IEC	1000 V
Menovité napätie podľa UL	600 V
Menovitý prierez podľa CSA	0 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	35 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	0 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	150 A
Menovitý prúd podľa IEC	125 A
Menovitý prúd podľa UL	150 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	6 mm ²
Min. prierez lankového vodiča podľa UL	10 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	10 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	6 mm ²
Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	6 mm ²
Min. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	6 mm ²
Min. ťahovací moment	2,8 Nm
Šírka	16 mm
Trieda krytia	IP20

