



## SIEŤOVÝ FILTER 1-FÁZOVÝ

Séria FN2060

FN2060-1-06

Sieťový filter 2-stupňový, 1-fázový/1 A. Pripojenie plochým kolíkom

- 1-30 A
- Dvojstupňový filter
- Vysoké tlmenie
- DC -400 Hz



### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Capacitance Cx                      | 0,22 $\mu$ F                                  |
| Capacitance Cy                      | 4,7 nF                                        |
| Frekvencia                          | DC-400 Hz                                     |
| High Potential Test Voltage "Hipot" | P->PE 2000 V AC, 2 s. P->N 1100 V DC, 2 s.    |
| Hmotnosť                            | 0,12 kg                                       |
| Indukčnosť                          | 12 mH                                         |
| Leakage Current Per Phase Max       | 0,734 mA                                      |
| MTBF (Mil-HB-217F)                  | 950000 h @ 40° C, 230 V AC                    |
| Operating Voltage Max               | 250 V AC                                      |
| Prevádzková teplota max.            | 100 °C                                        |
| Prevádzková teplota min.            | -25 °C                                        |
| Procesné pripojenie                 | Plochá zástrčka                               |
| Rated Current, At 40 ° C            | 1 A                                           |
| Trieda horľavosti                   | UL94-V2                                       |
| Zhoda s normami                     | CSA 22.2 N°8 1986, EN60939, IEC60939, UL 1283 |

# 1 A types

