



entrelec®

M4/6 M4/6.P - ŘADOVÁ SVORKA PROPOJOVACÍ

11511607

M4/6 Grey 4mm²



PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Balenie	50 ks
Dĺžka odizolovania	9,5 mm
Farba	Šedá
Hĺbka	44,5 mm
Hmotnosť	8,2 g
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	10 AWG
Max. utáhovací moment	0,8 Nm
Menovité napätie podľa CSA	600 V
Menovité napätie podľa IEC	1000 V
Menovité napätie podľa UL	600 V
Menovitý prierez podľa CSA	10 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	4 mm ²

Menovitý prierez podľa UL	10 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	30 A
Menovitý prúd podľa IEC	32 A
Menovitý prúd podľa UL	30 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	22 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm ²
Min. ťahovací moment	0,5 Nm
Odporúčaný plochý skrutkovač	4 Ø mm
Počet pripojení	2 ks
Šírka	6 mm
Stupeň znečistenia prostredia	3
Trieda krytia	IP20
Výška	48 mm
Zhoda s normami	CE, CSA, Gost R, RoHS, UL

