



entrelec®

ZS6-D2 - RADOVÁ SVORKA DVOJPOSCHODOVÁ

1SNK506220R0000

ZS6-D2-BL posch.svorka modrá 0,22-6 mm²



PRODUCT DESCRIPTION

Lištová svorka

Dvojposchodová svorkovnica, skrutka-skrutka

Šírka 6 mm

Svorkovnica ZS6-D2 dovoľuje použitie kablov až do prierezu 6 mm² a montuje sa na lištu TS35. .

SPECIFICATIONS

Balenie	50 ks
Dĺžka odizolovania	10 mm
Farba	Modrá
Hĺbka	70,4 mm
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	6 mm ²
Max. prierez lankového vodiča podľa UL	12 AWG
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	6 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	10 AWG
Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	4 mm ²

Max. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	4 mm ²
Max. uťahovací moment	1 Nm
Menovité napätie podľa CSA	300 V
Menovité napätie podľa IEC	800 V
Menovité napätie podľa UL	300 V
Menovitý prierez podľa CSA	10 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	6 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	10 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	30 A
Menovitý prúd podľa IEC	40 A
Menovitý prúd podľa UL	30 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,2 mm ²
Min. prierez lankového vodiča podľa UL	24 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	24 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm ²
Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	0,22 mm ²
Min. uťahovací moment	0,7 Nm
Odporúčaný plochý skrutkovač	4 Ø mm
Počet pripojení	4 ks
Šírka	6 mm
Trieda krytia	IP20
Výška	67 mm
Zhoda s normami	ATEX, BV, CB, CE, CSA, DNV, Gost R, IECEx, Rina, RoHS, USR CNR