




Dopyt

entrelec®


D4/6... .ADO, D4/6.P... .ADO

19903415

D4/6 ADO 0,34-1,5 mm




POPIS PRODUKTU



Šírka 6 mm

Štandardná svorka



Šírka 6 mm

Zemniaca

ADO-pre prierez vodiča 0,34 - 1,5 mm².

Pre pripojenie viacerých vodičov do jednej svorky, musia mať všetky vodiče rovnaký prierez.

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	50 ks
Dĺžka odizolovania	9,5 mm
Farba	Šedá
Hĺbka	45 mm
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC	1,5 mm ²
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC	1,5 mm ²
Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC	0,34 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. ťažovacie moment	0,8 Nm
Menovité napätie podľa CSA	600 V
Menovité napätie podľa IEC	1000 V
Menovité napätie podľa UL	600 V
Menovitý prierez podľa CSA	16 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	1,5 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	16 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	18 A
Menovitý prúd podľa IEC	17,5 A
Menovitý prúd podľa UL	18 A
Min. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC	0,34 mm ²
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm ²
Min. ťažovacie moment	0,5 Nm
Odporúčaný plochý skrutkovač	4 Ø mm
Počet pripojení	2 ks
Šírka	6 mm
Trieda krytia	IP20
Výška	48,5 mm
Zhoda s normami	CE, CSA US, Gost R, RoHS, USR CNR

