




entrelec®


DR4/8.A.ADO3

39942421

DR4/8.A.ADO3 4,00 mm² Mini TS15 sivá



PRODUCT DESCRIPTION



Šírka 8 mm
TS15

* 3 prelisy označujú 8 mm šírku svorky a 4 mm² vodič

DR (s rebrovaním)

DRE (bez rebrovania iba na zakončenie svorkovnice)

ADO-pre prierez vodiča 4 mm²

Možnosť pripojenia dvoch vodičov do rovnakej svorky.

SPECIFICATIONS

Farba	Šedá
Max. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez lankového vodiča podľa UL	12 AWG

Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	12 AWG
Menovité napätie podľa IEC	1000 V
Menovitý prierez podľa CSA	12 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	4 mm ²
Menovitý prúd podľa IEC	32 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez lankového vodiča podľa UL	22 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	22 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm ²
Stupeň znečistenia prostredia	3

