



## VYKUROVACIE TELESO CS060 50-150 W

06000.1-00

Vykur. teleso CS 060 50W, 24V ac/dc



- Dvojitá izolácia (plast)
- Malé rozmery
- Nízka povrchová teplota
- Rýchla montáž na DIN-lištu



### POPIS PRODUKTU

Kompaktné vykurovacie teleso pre temperovanie skríň a rozvádzačov s elektrickými a elektronickými súčiastkami proti tvorbe kondenzátu. Vykurovacie telesá sa dodávajú v nasledujúcich vykurovacích príkonoch: 50, 100 a 150 W. Pomocou držiakov na zadnej strane, teleso sa môže jednoducho pripevniť na DIN lištu. Teleso má dvojitú izoláciu s plastovým krytom, vďaka čomu povrch telesa neprekročí teplotu 80 °C. Konštrukcia telesa podporuje prirodzené prúdenie, ktorého výsledkom je dostatočný prúd teplého vzduchu. Na vykurovacie teleso môžeme priamo pripojiť všetky termostaty a hygrostaty. Topné telesá sú dimenzované pre trvalú prevádzku. Prevedenie so vstavaným termostatom (rada CSF 060).

### ŠPECIFIKÁCIA

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Hĺbka                        | 90 mm            |
| Hmotnosť                     | 0,3 kg           |
| Menovité napätie             | 24 V AC/DC       |
| Napätie min                  | 24 V ac/dc       |
| Napätie max.                 | 24 V ac/dc       |
| Pracovná teplota             | -45°C ... +70°C  |
| Prevádzková vlhkosť          | < 90% RH         |
| Šírka                        | 60 mm            |
| Spúšťači prúd max.           | 6 A              |
| Teleso ohrievača             | Plast            |
| Teplota 50 mm nad ohrievačom | 86 °C (186,8 °F) |
| Teplota skladovania          | -45°C ... +70°C  |

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Trieda krytia</b>       | IP20                                   |
| <b>Trieda ochrany</b>      | II (dvojitá izolácia)                  |
| <b>Vlhkosť skladovania</b> | <90% RH                                |
| <b>Výška</b>               | 110 mm                                 |
| <b>Výstup tepla</b>        | 50 W                                   |
| <b>Zhoda s normami</b>     | CE, EAC, Gost R, RoHS, UL E150057, VDE |

