



## NOŽOVÉ POISTKOVÉ VLOŽKY, VEĽKOSŤ 0, TYP GG, LINDNER

NH0GG50V6

Nožová poistka, veľ. 0, 500 V 6 A


- Horná a predná indikácia
- Pomalé pri nadprúde - rýchle v rozsahu skratu
- Vypínacia schopnosť 120 kA




### POPIS PRODUKTU

Charakteristiky: Pomalé pri nadprúde - rýchle v rozsahu skratu


Time VS. Current Characteristics



Current Limitation Curves



Total Clearing I^2t




### Podľa noriem:

DIN 57 636/VDE 0636 časť 1, 10, 21, 21, 201

IEC 60269-2

DIN 43620 časti 1-4 (štandardné rozmery)

### ROZMERY



| velikost 0 | mm   |
|------------|------|
| a1         | 125  |
| a2         | 66.8 |
| a3         | 61   |
| a4         | 66   |
| b          | 15   |
| c1         | 35   |
| e1         | 47.5 |
| e2         | 29.5 |
| e4         | 6    |
| h          | 59.5 |

## OBJEDNÁVACIE INFORMÁCIE

| Objednávacie čísla | Popis      | Veľkosť | menovitý<br>prúd<br>(A) | Napätie<br>(V) AC | strátový výkon<br>(W) | Vypínacia<br>schopnosť<br>(kA) | Balenie | E-kód       |
|--------------------|------------|---------|-------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|---------|-------------|
| NH0GG50V6          | (H213148C) | 0       | 6                       | 500               | 1.6                   | 120                            | 3       | E 20 502 16 |
| NH0GG50V10         | (G214159C) |         | 10                      |                   | 1.1                   |                                |         | E 20 502 17 |
| NH0GG50V16         | (Q215179C) |         | 16                      |                   | 1.8                   |                                |         | E 20 502 18 |
| NH0GG50V20         | (R215686C) |         | 20                      |                   | 2.3                   |                                |         | E 20 502 19 |
| NH0GG50V25         | (Y216198C) |         | 15                      |                   | 2.4                   |                                |         | E 20 502 20 |
| NH0GG50V32         | (W216702C) |         | 32                      |                   | 3.1                   |                                |         | E 20 502 21 |
| NH0GG50V35         | (J217220C) |         | 35                      |                   | 3.0                   |                                |         | E 20 502 22 |
| NH0GG50V40         | (P217731C) |         | 40                      |                   | 3.7                   |                                |         | E 20 502 23 |
| NH0GG50V50         | (Z218246C) |         | 50                      |                   | 4.1                   |                                |         | E 20 502 24 |
| NH0GG50V63         | (N218765C) |         | 63                      |                   | 6.6                   |                                |         | E 20 502 25 |
| NH0GG50V80         | (C219284C) |         | 80                      |                   | 8.0                   |                                |         | E 20 502 26 |
| NH0GG50V100        | (D219814C) |         | 100                     |                   | 9.4                   |                                |         | E 20 502 27 |
| NH0GG50V125        | (P222492C) |         | 125                     |                   | 11.8                  |                                |         | E 20 502 28 |

|             |            |     |      |             |
|-------------|------------|-----|------|-------------|
| NH0GG50V160 | (F223013C) | 160 | 14.6 | E 20 502 29 |
| NH0GG50V200 | (C229611C) | 200 | 18.1 | E 20 502 30 |
| NH0GG50V224 | (D229612C) | 224 | 19.2 | E 20 502 31 |
| NH0GG50V250 | (E229613C) | 250 | 20.3 | E 20 502 32 |

K dispozícii tiež v prevedení 400 V a 690 V gG.

Pre iné charakteristické typy: aM, gTr, gR, aR alebo spodky nožových poistiek kontaktujte OEM Automatic, produktovú oblasť : Rozvodné skrine

Minimálne objednávacie množstvo je jedno balenie - 3 ks

## ŠPECIFIKÁCIA

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Balenie               | 3 ks                                     |
| Breaking Capacity     | 120 kA                                   |
| Charakteristika (CVL) | gG                                       |
| Indication (CVL)      | Riadiaca hlavica, Vizuálny               |
| Max. napätie AC       | 500 V                                    |
| Max. napätie DC       | 250 V                                    |
| Nominálny prúd        | 6 A                                      |
| Výrobné číslo         | H213148                                  |
| Zhoda s normami       | BV, CB, CE, DNV, KEMA KEUR, Lloyd’s, VDE |

