

**M10/10 M10/10.P - SVORKA ŘADOVÁ  
PROPOJOVACÍ**

11512017  
M10/10 Grey

**POPIS PRODUKTU****ŠPECIFIKÁCIA**

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Balenie                                 | 50 ks              |
| Dĺžka odizolovania                      | 12 mm              |
| Farba                                   | Šedá               |
| Hĺbka                                   | 44,5 mm            |
| Hmotnosť                                | 17,2 g             |
| Impulzné výdržné napätie                | 8000 V             |
| Materiál                                | Polyamid           |
| Max. prierez lankového vodiča podľa IEC | 10 mm <sup>2</sup> |
| Max. prierez pevného vodiča podľa IEC   | 16 mm <sup>2</sup> |
| Max. prierez pevného vodiča podľa UL    | 6 AWG              |
| Max. utáhovací moment                   | 1,4 Nm             |
| Menovité napätie podľa CSA              | 600 V              |
| Menovité napätie podľa IEC              | 1000 V             |
| Menovité napätie podľa UL               | 600 V              |
| Menovitý prierez podľa CSA              | 6 AWG              |
| Menovitý prierez podľa IEC              | 10 mm <sup>2</sup> |

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Menovitý prierez podľa UL               | 6 AWG                     |
| Menovitý prúd podľa CSA                 | 70 A                      |
| Menovitý prúd podľa IEC                 | 57 A                      |
| Menovitý prúd podľa UL                  | 65 A                      |
| Min. prierez lankového vodiča podľa IEC | 0,5 mm <sup>2</sup>       |
| Min. prierez pevného vodiča podľa UL    | 20 AWG                    |
| Min. prierez pevného vodiča podľa IEC   | 0,5 mm <sup>2</sup>       |
| Min. ťahovací moment                    | 1,2 Nm                    |
| Odporúčaný plochý skrutkovač            | 5,5 Ø mm                  |
| Počet pripojení                         | 2 ks                      |
| Šírka                                   | 10 mm                     |
| Stupeň znečistenia prostredia           | 3                         |
| Trieda krytia                           | IP20                      |
| Výška                                   | 48 mm                     |
| Zhoda s normami                         | CE, CSA, Gost R, RoHS, UL |

