



Dopyt



ČASOVÉ RELÉ NA DIN LIŠTU CHRONOS

Série Chronos

88866303

RU2R3, 12-240 VAC/DC, čas.relé



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Časový rozsah	0,1-1s, 1-10s, 6-60s, 1-10min, 6-60min, 1-10h, 10-100h
Doba otvorenia	120 ms
Doba uzatvorenia	30 ms
Druh montáže	DIN lišta
Funkcia	A - Oneskorenie pri napájaní, Ac - Časovanie po zatvorení a otvorení ovládacieho kontaktu, At - Časovanie na napájanie s pamäťou, B - Časovanie na impulzu (jeden výstrel), Bw - Pulzný výstup (nastaviteľný), C - Časovanie po impulzu, D - Symetrické blikanie, Di - Symetrické blikanie, H - Časovanie pri napájaní - pulzný výstup, Ht - Oneskorenie pri napájaní pomocou pamäte
Menovitý výkon	2000 VA / 80W
Multifunction	Áno
Napájacie napätie	12-240V AC/DC
Opakovateľná presnosť	0,5 %
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Prierez vodičov bez koncovky	2 x 2,5 mm ²
Prierez vodičov s koncovkou	2 x 1,5 mm ²

Spínací prúd max.	8 A
Spotreba	0,6 W
Teplota skladovania do	60 °C
Teplota skladovania od	-30 °C
Trieda krytia predného panela	IP50
Trieda krytia pripojenia	IP20
Výstup	Relé 2 pól C/O
Zhoda s normami	CE, Lloyd's, RoHS, UL

