



DVOJITÝ TERMOSTAT ZR011

01172.0-00

Termostat ZR011 kúrenie/chadenie 0-60 °C NC /0-60 °C NO



- Kompaktný
- Samostatne nastaviteľné rozsahy max. a min. teplôt
- Vysoká spínacia schopnosť



PRODUCT DESCRIPTION

Model ZR011 tvoria dva termostaty v jednom puzdre. Jeden termostat má rozopínací (NC) kontakt pre reguláciu vykurovacieho článku a druhý termostat má spínací (NO) kontakt pre reguláciu ventilátora s filtrom alebo pre aktiváciu ochrany proti prehriatiu.

SPECIFICATIONS

Hĺbka	46 mm
Hmotnosť	0,09 kg
Hysteresis Temperature	7K
Materiál plastového krytu	Plast
Materiál tela	Plast
Max. ťahovací moment	0,5 Nm
Napätie max.	250 V ac
Náraz max.	16 A
Odolnosť kontaktov	<10 mΩ
Ovládanie rozsahu teplôt do	60 °C
Ovládanie rozsahu teplôt od	0 °C
Pracovná teplota	-45°C ... +80°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH

Šírka	50 mm
Teplota skladovania	-45°C ... +80°C
Tolerancia pri vypnutí	±4K
Tolerancia pri zapnutí	±4K
Trieda horľavosti	UL94-V0
Trieda krytia	IP20
Vlhkosť skladovania	<90% RH
Výška	67 mm
Zhoda s normami	CE, CSA, cULus, EAC, EMC, RoHS, UL E164102, VDE

