



POISTKOVÝ DRŽIAK MODULSTAR® CMS 10 (10.3X38)

CMS101

Poistkový držiak pre 10,3x38, 1-pól

- Priama montáž na DIN lištu
- Indikácia vypálenia poistky




POPIS PRODUKTU


Menovité napätie (Ui)	Izolačné napätie (Uimp)	Max. prúd
690 V AC (AC20B)	6 kV	32 A

Podľa: IEC 60269-1 & 2 a skúšané podľa IEC 60947-1 & 3



ROZMERY





OBJEDNÁVACIE INFORMÁCIE

Objednávacie čísla	Popis	Počet pólov	Počet modulov šírky 17,5 mm	Balenie
CMS101	T305020	1	1	12
CMS101N	V305021	2	2	6
CMS102	W305022	2	2	6
CMS103	X305023	3	3	4
CMS103N	Y305024	4	4	3
CMS104	Z305025	4	4	3
S indikáciou vypálenia poistky				
CMS101I	A305026	1	1	12
CMS101NI	B305027	2	2	6
CMS102I	C305028	2	2	6
CMS103I	D305029	3	3	4
CMS103NI	E305030	4	4	3
CMS104I	F305031	4	4	3
Fázove napojené lišty				
CMS810BB1F13	T210306 1-fázová lišta 63 A	13		10
CMS810BB2F6	V210307 2-fázová lišta 63 A	12		
CMS810BB3F4	W210308 3-fázová lišta 100 A	12		
CMS810BB4F3	X210309 4-fázová lišta 100 A	12		



ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	12 ks
Breaking capacity max	200 kA

Materiál	PVC
Max. napätie AC	690 V
Max. napätie DC	690 V
Počet pólov	1
Prúd max.	32 A
Šírka	17,5 mm
Výrobné číslo	T305020
Zhoda s normami	BV, CB, CCC, CE, DNV, Lloyd's, REACH, RoHS, UL

