

**entrelec®**

ZS4 - RADOVÁ SVORKA PREPOJOVACIA

1SNK505060R0000

ZS4-YL svorka žltá 0,22-4 mm²

PRODUCT DESCRIPTION

Lištová svorka

Skrutka-skrutka

Šírka 5,2 mm

Svorkovnica ZS4 dovoľuje použitie káblov až do prierezu 4 mm² a montuje sa na lištu TS35.

SPECIFICATIONS

Balenie	50 ks
Dĺžka odizolovania	10,5 mm
Farba	Žltá
Hĺbka	53 mm
Hmotnosť	8,8 g
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	12 AWG
Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	2,5 mm ²
Max. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	4 mm ²

Max. ťahovací moment	0,6 Nm
Menovité napätie podľa CSA	600 V
Menovité napätie podľa IEC	1000 V
Menovité napätie podľa UL	600 V
Menovitý prierez podľa CSA	12 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	4 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	12 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	20 A
Menovitý prúd podľa IEC	32 A
Menovitý prúd podľa UL	20 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	24 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm ²
Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	0,22 mm ²
Min. ťahovací moment	0,4 Nm
Odporúčaný plochý skrutkovač	3,5 Ø mm
Počet pripojení	2 ks
Šírka	5,2 mm
Skratový prúd po dobu 1 s	480 A
Stupeň znečistenia prostredia	3
Trieda krytia	IP20
Výška	47,3 mm
Zhoda s normami	CE, CSA, RoHS, UL



