



Dopyt

**entrelec®**

## ZS4 - RADOVÁ SVORKA PREPOJOVACIA

1SNK505066R0000

ZS4-BK Čierna svorka 0,22-4 mm<sup>2</sup>



### POPIS PRODUKTU

Lištová svorka

Skrutka-skrutka

Šírka 5,2 mm

Svorkovnica ZS4 dovoľuje použitie káblov až do prierezu 4 mm<sup>2</sup> a montuje sa na lištu TS35.

### ŠPECIFIKÁCIA

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Balenie                                               | 50 ks               |
| Dĺžka odizolovania                                    | 10,5 mm             |
| Farba                                                 | Čierna              |
| Hĺbka                                                 | 53 mm               |
| Hmotnosť                                              | 8,8 g               |
| Impulzné výdržné napätie                              | 8000 V              |
| Materiál                                              | Polyamid            |
| Max. prierez lankového vodiča podľa IEC               | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Max. prierez pevného vodiča podľa IEC                 | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Max. prierez pevného vodiča podľa UL                  | 12 AWG              |
| Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC   | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Max. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC | 4 mm <sup>2</sup>   |

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Max. ťahovací moment                                  | 0,6 Nm               |
| Menovité napätie podľa CSA                            | 600 V                |
| Menovité napätie podľa IEC                            | 1000 V               |
| Menovité napätie podľa UL                             | 600 V                |
| Menovitý prierez podľa CSA                            | 12 AWG               |
| Menovitý prierez podľa IEC                            | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Menovitý prierez podľa UL                             | 12 AWG               |
| Menovitý prúd podľa CSA                               | 20 A                 |
| Menovitý prúd podľa IEC                               | 32 A                 |
| Menovitý prúd podľa UL                                | 20 A                 |
| Min. prierez lankového vodiča podľa IEC               | 0,22 mm <sup>2</sup> |
| Min. prierez pevného vodiča podľa UL                  | 24 AWG               |
| Min. prierez pevného vodiča podľa IEC                 | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC   | 0,22 mm <sup>2</sup> |
| Min. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC | 0,22 mm <sup>2</sup> |
| Min. ťahovací moment                                  | 0,4 Nm               |
| Odporúčaný plochý skrutkovač                          | 3,5 Ø mm             |
| Počet pripojení                                       | 2 ks                 |
| Šírka                                                 | 5,2 mm               |
| Skratový prúd po dobu 1 s                             | 480 A                |
| Stupeň znečistenia prostredia                         | 3                    |
| Trieda krytia                                         | IP20                 |
| Výška                                                 | 47,3 mm              |
| Zhoda s normami                                       | CE, CSA, RoHS, UL    |



