



**entrelec®**

## **ZS4 - RADOVÁ SVORKA PREPOJOVACIA**

1SNK505150R0000

ZS4-PE svorka uzemňovacia 0,22-4 mm<sup>2</sup>



### **PRODUCT DESCRIPTION**

Lištová svorka

Skrutka-skrutka

Šírka 5,2 mm

Svorkovnica ZS4 dovoľuje použitie káblov až do prierezu 4 mm<sup>2</sup> a montuje sa na lištu TS35.

### **SPECIFICATIONS**

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Balenie                                               | 20 ks               |
| Dĺžka odizolovania                                    | 10,5 mm             |
| Farba                                                 | Žltá-zelená         |
| Impulzné výdržné napätie                              | 8000 V              |
| Materiál                                              | Polyamid            |
| Max. prierez lankového vodiča podľa IEC               | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Max. prierez pevného vodiča podľa IEC                 | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Max. prierez pevného vodiča podľa UL                  | 12 AWG              |
| Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC   | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Max. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Max. uťahovací moment                                 | 0,6 Nm              |
| Menovitý prierez podľa IEC                            | 4 mm <sup>2</sup>   |

|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Menovitý prierez podľa UL</b>                             | 12 AWG               |
| <b>Min. prierez lankového vodiča podľa IEC</b>               | 0,22 mm <sup>2</sup> |
| <b>Min. prierez pevného vodiča podľa UL</b>                  | 24 AWG               |
| <b>Min. prierez pevného vodiča podľa IEC</b>                 | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC</b>   | 0,22 mm <sup>2</sup> |
| <b>Min. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC</b> | 0,22 mm <sup>2</sup> |
| <b>Min. ťahovací moment</b>                                  | 0,4 Nm               |
| <b>Počet pripojení</b>                                       | 2 ks                 |
| <b>Šírka</b>                                                 | 5,2 mm               |
| <b>Skratový prúd po dobu 1 s</b>                             | 480 A                |
| <b>Trieda krytia</b>                                         | IP20                 |

