




Dopyt

entrelec®


DB2.5/5.ADO

39951900

DB2,5/5.ADO-Skruv Mini sivá



POPIS PRODUKTU



Šírka 5 mm

Spodná montáž

ADO-pre prierez vodiča 0.22 - 1.0 mm²

Možnosť pripojenia dvoch vodičov do jednej svorky

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	100 ks
Dĺžka odizolovania	9,5 mm
Farba	Šedá
Hĺbka	31 mm
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC	1 mm ²

Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	2,5 mm ²
Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC	1 mm ²
Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC	0,2 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. ťažovacie moment	0,6 Nm
Menovité napätie podľa IEC	800 V
Menovité napätie podľa UL	600 V
Menovitý prierez podľa CSA	18 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	1 mm ²
Menovitý prúd podľa IEC	13,5 A
Menovitý prúd podľa UL	10 A
Min. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm ²
Min. ťažovacie moment	0,4 Nm
Odporúčaný plochý skrutkovač	3,5 Ø mm
Počet pripojení	2 ks
Šírka	5 mm
Trieda krytia	IP20
Výška	28 mm
Zhoda s normami	CE, Gost R, RoHS, USR CNR

