



ZS70 - RADOVÁ SVORKA PREPOJOVACIA

1SNK522010R0000
ZS70 svorka šedá 16-70 mm²



POPIS PRODUKTU

Lištová svorka

Skrutka-skrutka

Šírka 22 mm

Svorkovnica ZS70 dovoľuje použitie káblov až do prierezu 70 (95) mm² a montuje sa na lištu TS35.

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	10 ks
Dĺžka odizolovania	25 mm
Farba	Šedá
Hĺbka	74 mm
Imbusový kľúč	6 Ø mm
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	70 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	95 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	0 AWG
Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	50 mm ²
Max. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	50 mm ²

Max. ťahovací moment	7 Nm
Menovité napätie podľa IEC	1000 V
Menovité napätie podľa UL	1000 V
Menovitý prierez podľa CSA	0 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	70 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	0 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	1000 A
Menovitý prúd podľa IEC	192 A
Menovitý prúd podľa UL	159 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	16 mm ²
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	4 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	16 mm ²
Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	16 mm ²
Min. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	16 mm ²
Min. ťahovací moment	6 Nm
Počet pripojení	2 ks
Šírka	22 mm
Trieda krytia	IP10
Výška	82,6 mm
Zhoda s normami	ATEX, BV, CE, CSA, DNV, EAC, IEC, Rina, RoHS, USR CNR

