



DVOJITÝ TERMOSTAT FTD011

01163.0-00

FTD011 termostat kúrenie/chadenie



- Dva termostaty v jednom púzdre
- Malé rozmery
- Prednastavené hodnoty
- Jednoduchá inštalácia



PRODUCT DESCRIPTION

Termostat s fixným nastavením teplotného rozsahu je určený pre použitie tam, kde je potreba predísť škodám vzniknutým z neoprávnenej alebo neúmyselnej zmeny nastavenia teplôt.

Termostat s fixne nastavenou teplotou, rozopínací kontakt NC Termostat (červený kryt) je určený pre reguláciu vykurovacích telies alebo zapínanie signalizačných zariadení pri poklese teploty pod minimálnu hodnotu. Kontakt sa rozopína pri rastúcej teplote.

Termostat s fixne nastavenou teplotou, spínací kontakt NO Termostat (modrý kryt) je určený pre reguláciu ventilátorov s filtrom, tepelných výmenníkov, chladiacich zariadení alebo pre zapínanie signalizačných zariadení pri prekročení teplotného limitu. Kontakt zapína pri rastúcej teplote. Na rozdiel od regulácie prepínacími kontaktmi môžu byť vykurovacie a chladiace zariadenia zapojené nezávisle na sebe s rôznymi teplotnými rozsahmi.

SPECIFICATIONS

Detekcia	Bimetal
Hĺbka	33 mm
Hmotnosť	0,04 kg
Materiál plastového krytu	Plast
Napätie max.	250 V ac
Náraz max.	16 A
Odolnosť kontaktov	<20 mΩ
Pracovná teplota	-40°C ... +80°C
Šírka	63 mm
Switch off temperature NC	59 °F
Switch off temperature NC	15 °C
Switch off temperature NO	50 °C

Switch off temperature NO	122 °F
Switch on temperature NC	41 °F
Switch on temperature NC	5 °C
Switch on temperature NO	40 °C
Switch on temperature NO	104 °F
Teplota skladovania	-45°C ... +80°C
Tolerancia pri vypnutí	±7K
Tolerancia pri zapnutí	±6K
Trieda krytia	IP20
Typ kontaktu	1 NO, 1 NC
Výška	47 mm
Zhoda s normami	CE, cULus, EAC, EMC, RoHS, UL E164102, VDE