



Dopyt

MERSEN

## NOŽOVÉ POISTKOVÉ VLOŽKY, VEĽKOSŤ 2, TYP GG, LINDNER

NH2GG50V25

Nožová poistka, veľ. 2, 500 V 25 A


- Bez kadmia a olova
- Horná a predná indikácia
- Pomalé pri nadprúde - rýchle v rozsahu skratu




### POPIS PRODUKTU

Charakteristiky: Pomalé pri nadprúde - rýchle v rozsahu skratu


Time VS. Current Characteristics




Current Limitation Curves



Total Clearing I · t



### ROZMERY



| Veľkosť 2 | mm (16-250 A) | mm (300-500 A) |
|-----------|---------------|----------------|
| a1        | 150           | 150            |
| a2        | 72.3          | 72.3           |
| a3        | 63            | 63             |
| a4        | 68            | 68             |
| b         | 20            | 26             |
| c1        | 48            | 48             |
| e1        | 52.5          | 60             |
| e2        | 39.5          | 51             |
| e4        | 6             | 6              |
| h         | 72.5          | 72             |

## OBJEDNÁVACIE INFORMÁCIE

| Objednávacie číslo | Popis      | Veľkosť | Menovitý prúd (A) | Napätie (V) AC | Strátový výkon (W) | Vypínacia schopnosť k(A) | Balenie | E-kód       |
|--------------------|------------|---------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------------|---------|-------------|
| NH2GG50V25         | (N200802C) | 2       | 25                | 500            | 2.4                | 120                      | 3       | E 20 502 50 |
| NH2GG50V32         | (D201345C) |         | 32                |                | 3.1                |                          |         | E 20 502 51 |
| NH2GG50V35         | (P201861C) |         | 35                |                | 3.0                |                          |         | E 20 502 52 |
| NH2GG50V40         | (M211082C) |         | 40                |                | 3.7                |                          |         | E 20 502 53 |
| NH2GG50V50         | (B211601C) |         | 50                |                | 4.1                |                          |         | E 20 502 54 |
| NH2GG50V63         | (Z212634C) |         | 63                |                | 6.8                |                          |         | E 20 502 55 |
| NH2GG50V80         | (C213649C) |         | 80                |                | 8.3                |                          |         | E 20 502 56 |
| NH2GG50V100        | (M214670C) |         | 100               |                | 10.7               |                          |         | E 20 502 57 |
| NH2GG50V125        | (T215688C) |         | 125               |                | 12.2               |                          |         | E 20 502 58 |
| NH2GG50V160        | (Y216704C) |         | 160               |                | 15.0               |                          |         | E 20 502 59 |
| NH2GG50V200        | (R217733C) |         | 200               |                | 18.5               |                          |         | E 20 502 60 |
| NH2GG50V224        | (Q218767C) |         | 224               |                | 19.2               |                          |         | E 20 502 61 |
| NH2GG50V250        | (R222494C) |         | 250               |                | 21.1               |                          |         | E 20 502 62 |
| NH2GG50V315        | (E201346C) |         | 315               |                | 25.0               |                          |         | E 20 502 63 |
| NH2GG50V355        | (Q201862C) |         | 355               |                | 32.0               |                          |         | E 20 502 64 |
| NH2GG50V400        | (N211083C) |         | 400               |                | 34.0               |                          |         | E 20 502 65 |
| NH2GG50V425        | (S228521C) |         | 425               |                | 34.0               |                          |         | E 20 502 66 |
| NH2GG50V500        | (T228522C) |         | 500               |                | 43.0               |                          |         | E 20 502 67 |

K dispozícii tiež v prevedení 400 V a 690 V gG.  
Pre iné charakteristické typy: aM, gTr, gR, aR alebo spodky nožových poistkových vložiek kontaktujte OEM Automatic, produktovú oblasť: Rozvodné skrine.  
Minimálne objednávacie množstvo je jedno balenie - 3 ks.

