



Dopyt

entrelec®

DS2.5/5... .2L DS2.5/10... .4L

29022104

DS2.5/5.2L Pruž.svorka mini, 2prepojky




POPIS PRODUKTU

Iba jeden vodič do jednej svorky.


Materiál UL 94 VO.

Svorky DS sú určené pre lištu TS35.

Šírka 5 mm



Šírka 10 mm



Miniatúrna svorka 2 pripojenia



Miniatúrna svorka 4 pripojenia



ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	100 ks
Dĺžka odizolovania	9,5 mm
Farba	Šedá
Hĺbka	38 mm
Impulzné výdržné napätie	8000 V

Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	2,5 mm ²
Max. prierez lankového vodiča podľa UL	12 AWG
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	12 AWG
Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	2,5 mm ²
Menovité napätie podľa IEC	800 V
Menovité napätie podľa UL	600 V
Menovitý prierez podľa IEC	2,5 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	12 AWG
Menovitý prúd podľa IEC	24 A
Menovitý prúd podľa UL	15 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,12 mm ²
Min. prierez lankového vodiča podľa UL	26 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	26 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,12 mm ²
Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	0,5 mm ²
Odporúčaný plochý skrutkovač	3,5 Ø mm
Počet pripojení	2 ks
Šírka	5 mm
Trieda krytia	IP20
Výška	32 mm
Zhoda s normami	CE, cULus, EAC, RoHS

