



TERMOSTAT ET011

01190.0-00

ET011 termostat kúrenie/chadenie



- Plne elektronický
- Nízka hysterézia
- Bezpotenciálový kontakt



POPIS PRODUKTU

ET 011 je elektronický termostat, ktorý sa používa predovšetkým na ovládanie veľkých jednosmerných záťaží. Bezpotenciálový kontakt (NC alebo NO) slúži na ovládanie vykurovacích telies, chladičov alebo výstražných signalizácií pri prehriatí, prípadne pri poklese teploty pod nastavenú hodnotu. Na rozdiel od mechanických termostatov má ET 011 nízku hysteréziu. Umožňuje presnejšie nastaviť požadovanú teplotu a zmenšiť zmeny teploty vnútri skrine.

ŠPECIFIKÁCIA

Detekcia	PTC
Hĺbka	46 mm
Hmotnosť	0,08 kg
Hysteresis Temperature	3K
Napätie min	20 V dc
Napätie max.	28 V dc
Náraz max.	16 A
Odolnosť kontaktov	<10 mΩ
Ovládanie rozsahu teplot do	60 °C
Ovládanie rozsahu teplot od	0 °C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	50 mm
Teplota pracovná	-40°C ... +60°C

Teplota skladovania	-45°C ... +80°C
Tolerancia pri vypnutí	0 °C
Tolerancia pri zapnutí	0 °C
Trieda krytia	IP20
Vlhkosť skladovania	<90% RH
Výška	67 mm
Zhoda s normami	CE, EAC, RoHS

