



CHRONOS 2 / 17,5 MM, ČASOVÉ RELÉ, MONTÁŽ NA DIN

Série Chronos

88827185


Časové relé MXR1 1-pól multifunkčné 24 V DC, 24-240 V AC

- Jedno / multifunkčné
- 7 časových rozsahov: 0,1 sek - 100 hod (nie MER1, maximálne 10 hod)
- Široký rozsah napájacieho napätia



PRODUCT DESCRIPTION

Malé kompaktné časové relé série Chronos 2 pre montáž na DIN lištu ponúka v rôznych kombináciách cez 19 časových funkcií. Napríklad MUR je multifunkčné relé s funkciami A, B, C, D, Di, H, At, Ht, Ac a Bw. Funkcie D / Di a Ac majú rovnaký čas aktivácie a deaktivácie (jeden gombík). Funkcia L/Li má čas aktivácie a deaktivácie nezávisle nastaviteľný. Všetky nastavenia sú prístupné z predného panela, potom je možné robiť zmeny aj po instalácii zariadenia. Externé zaťaženie môže byť pripojené paralelne k pomocnému riadiacemu vstupu (Y1). Zelená LED indikuje prítomnosť napätia (bliká počas časovania). Po zopnutí výstupného relé LED svieti.

Funktion A Tillslagsfördröjt A1-A2 R 	Funktion Ac Till-/frånslagsfördröjt A1-A2 Y1 R 	Funktion Ad Tillslagsfördröjt, extern signal A1-A2 Y1 R 
Funktion Ah Tillslagsfördröjd med ställbar gångtid A1-A2 Y1 R1 	Funktion At Tillslagsfördröjd ackumulerad tid (blockering) A1-A2 Y1 R 	Funktion B Ställbar pulslängd A1-A2 Y1 R 
Funktion Bw Ställbar pulslängd/wisch A1-A2 Y1 R 	Funktion C Frånslagsfördröjt A1-A2 Y1 R 	Funktion D Paus-gångtid (en ratt) A1-A2 R 
Funktion Di Paus-gångtid (en ratt) A1-A2 R 	Funktion H Inverterat tillslag A1-A2 R 	Funktion Ht Inverterat tillslag ackumulerad tid (blockering) A1-A2 Y1 R 
Funktion L Paus-gångtid (två rattar) A1-A2 R 	Funktion Li Paus-gångtid (två rattar) A1-A2 R 	Funktion N Tillslagsfördröjd "safe-guard" A1-A2 Y1 R 
Funktion O Tillslagsfördröjd "safe-guard" A1-A2 Y1 R 	Funktion P Frånslagsfördröjd med fast puls (0,5 s) A1-A2 R 	Funktion Pt Frånslagsfördröjd med fast puls (0,5 s) A1-A2 Y1 R 
Funktion Ti Skiftrelä A1-A2 Y1 R 	Funktion Tt Frånslagsfördröjt skiftrelä A1-A2 Y1 R 	Funktion W Frånslagsfördröjd pulsstyrt A1-A2 Y1 R 

SPECIFICATIONS

Časový rozsah	0,1-1s, 1-10s, 6-60s, 1-10min, 6-60min, 1-10h, 10-100h
Doba otvorenia	120 ms
Doba uzatvorenia	30 ms
Druh montáže	DIN lišta
Funkcia	Ad - Oneskorenie pri zapnutí (bez resetovanie), Ah - Jednorazový flip-flop (bez resetovanie), N - Bezpečnostné stráž, O - Oneskorená bezpečnostná ochrana, P - Počítadlo impulzov (oneskorenie na 0,5 s), Pt - Počítadlo impulzov (súčet), TL - Impulzné relé, Tt - Časované impulzné relé, W - Časovanie po impulzu na ovládacom kontakte
Menovitý výkon	2000 VA / 80W
Multifunction	Áno
Napájacie napätie	24V DC / 24-240V AC
Opakovateľná presnosť	0,5 %
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Prierez vodičov bez koncovky	2 x 2,5 mm ²
Prierez vodičov s koncovkou	2 x 1,5 mm ²

Spínací prúd max.	8 A
Spotreba	0,6 W
Teplota skladovania do	60 °C
Teplota skladovania od	-30 °C
Trieda krytia predného panela	IP50
Trieda krytia pripojenia	IP20
Výstup	Relé 1 pól C/O
Zhoda s normami	CE, Lloyd's, RoHS, UL

