



MECHANICKÝ HYGROSTAT KFR012

01241.0-00

Hygrostat KFR 012 50% rF 1 NO



- Pevne nastavená hodnota vlhkosti (65 % RV alebo 50 % RV)
- Kompaktné
- Vysoký spínací výkon
- Jednoduchá montáž



PRODUCT DESCRIPTION

Mechanický hygrostat KFR012 má pevne nastavenú hodnotu na 65% alebo 50%. Tým sa zjednoduší výber a montáž hygrostatu. Pri výbere je dôležité vedieť približnú hodnotu okolitej vlhkosti a podľa toho voliť požadovanú hodnotu hygrostatu. Pretože ak je hodnota príliš nízka, pobeží teplovzdušný ventilátor príliš často, čo bude znamenať vyššiu spotrebu. Pokiaľ naopak bude hodnota príliš vysoká, hrozí poškodenie komponentov. Pre zjednodušenie vyrába STEGO dva rozdielne typy.

65% vlhkosť (RV) - pre väčšinu rozvádzačov s normálnou vlhkosťou

50% vlhkosť (RV) - pre rozvádzače, ktoré obsahujú komponenty citlivé na vlhkosť.

SPECIFICATIONS

Druh montáže	Pripnúť, DIN lišta
EMC	EN 55014-1-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Farba	Svetlošedá
Hĺbka	33 mm
Hmotnosť	0,04 kg
Hysteresis Humidity	4% RH
Materiál tela	Plast
Odolnosť kontaktov	<10 mΩ
Ovládanie rozsahu vlhkosti do	50 % RF
Ovládanie rozsahu vlhkosti od	50 % RF
Pracovná teplota	0 °C ... +60°C
Teplota skladovania	-20°C ... +80°C

Trieda horľavosti	UL94-V0
Trieda krytia	IP20
Typ kontaktu	1 NO
Vlhkosť skladovania	<90% RH
Výška	60 mm
Zhoda s normami	CE, UL, VDE

