



VENTILÁTOR S FILTROM PRE VONKAJŠIE POUŽITIE

01821.0-02

Ventilátor s filtrom, 250 x 250 mm, 23m³/h, 120V ac, IP55



- Uzamykatelné dverka
- Možnosť výmeny filtra z vnútornej strany
- Ochrana proti poveternostným vplyvom a pôsobeniu UV žiarenia



PRODUCT DESCRIPTION

Tento ventilátor s filtrom sa používa predovšetkým v prístrojových skrinách vo vonkajšom prostredí pre odvetranie prebytočného tepla. Kryt ventilátora je vyrobený z nárazuvzdorného plastu, ktorý odoláva ultrafialovému žiareniu a je odolný aj voči pôsobeniu poveternostných vplyvov. Filter je prístupný po otvorení uzamykatelných dveriek a umožňuje vyčistenie alebo výmenu. Vďaka kvalite filtra a tvarovaniu krytu vyhovuje ventilátor triede krytia IP55.

SPECIFICATIONS

Air Volume Free Blowing	23 m³/h
Air Volume Free Blowing With F5 Filter	14 m³/h
Farba	Svetlošedá
Frekvencia	60 Hz
Hladina zvuku	40 dB
Hĺbka	127 mm
Hmotnosť	1,2 kg
Kapacita vzduchu	23 m³/h
Konštrukčná hĺbka	65 mm
Materiál plastového krytu	Plast
Materiál rotora	Plast
Materiál ventilátora	Hliník

Napätie min	120 V ac
Napätie max.	120 V ac
Počet ventilátorov	1
Pracovná teplota	-10°C ... +70°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	165 mm
Spotreba	180 mA
Spotreba	15 W
Teplota skladovania	-40°C ... +70°C
Trieda filtra	98 %
Trieda horľavosti	UL94-V0
Trieda krytia	IP55
Veľkosť dier	125x125 mm
Vlhkosť skladovania	<90% RH
Výška	224 mm
Zhoda s normami	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E234324, UV - UL746C (f1)
Životnosť	50000 h

