



TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR CR030/CR130 700-900 W

03051.0-07

Teplovzd. ventilátor 950 W, 230 V AC



- Kompaktná konštrukcia
- Dvojitý kryt
- Integrovaný termostat alebo hygrostat



POPIS PRODUKTU

Tento teplovzdušný ventilátor s vysokým výkonom zabraňuje kondenzácii vodných pár a udržiava stálu teplotu. Plastový kryt má dvojitoú izoláciu a poskytuje ochranu proti dotyku. Teplovzdušný ventilátor má integrovaný termostat alebo hygrostat pre riadenie a kontrolu teploty alebo vlhkosti vzduchu. Ponúkame prevedenie pre montáž na dno skrine (CR030), pre montáž na DIN lištu alebo pripevnenie pomocou skrutiek (CR130).

ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Skrutková montáž
Frekvencia	50/60 Hz
Hĺbka	168 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Kapacita vzduchu	160 m³/h
Materiál tela	Hliník
Menovité napätie	230 V AC
Napätie min	230 V ac
Napätie max.	230 V ac
Odporúčaná poistka (pomalá)	5 A
Počet ventilátorov	1
Pracovná teplota	-45°C ... +70°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	145 mm

Teleso ohrievača	Hliník, Plast
Teplota skladovania	-45°C ... +70°C
Trieda horľavosti	UL94-V0
Trieda krytia	IP20
Trieda ochrany	II (dvojitá izolácia)
Uťahovací moment kábla	0,8 Nm
Vlhkosť skladovania	<90% RH
Výška	100 mm
Výstup tepla	950 W
Zhoda s normami	CE, cULus, Gost R, RoHS, UL, UL E234324, VDE
Životnosť	50 000 h @ +25°C

