

**BACO®**

MULTIFUNKČNÉ TLAČIDLÁ NEPRESVETLENÉ Ø22,5 MM (ZAPUSTENÉ A NEZAPUSTENÉ)

L61QB21

Ovl. hlavica, 2 tlačidlá



PRODUCT DESCRIPTION

Nepresvetlené zapustené-nezapustené dvojité dotykové tlačidlá, ktoré sa montujú do otvoru s priemerom 22,5 mm s krytom IP66. Kombinujte so samostatnými svorkami 333E a kontaktnými blokmi, aby ste dosiahli kompletnú dvojitú dotykovú zostavu. K dispozícii v rôznych kombináciách farieb, textov a symbolov. Všetky tlačidlá sú vratné.

Dodávané s matným chrómovým rámom ako štandardom.
Pre čierny plastový rám zmeňte objednavacie číslo dielu z L61xxxx na L62xxxx.

Pre ďalšie kombinácie farieb, textov kontaktujte obchodných zástupcov.

SPECIFICATIONS

Farba	Zelená / červená
Funkcia	Vratný pružinou
Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo	IEC 60068-2-30
Klimatická odolnosť - morský vzduch	IEC 60068-2-52
Klimatická odolnosť - konštantné vlhké teplo	IEC 60068-2-3
Odolnosť voči nárazu	IK05
Odporúčaný moment utiahnutia	3 Nm
Presvetlené	Nie
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Teplota skladovania do	70 °C

Teplota skladovania od	-40 °C
Trieda krytia	IP66
Typ	Dvojitý dotyk bez splachovania
Zhoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE

