



ZDROJ 1-FÁZOVÝ, 12 V DC , SÉRIA MINILINE

Série ML30.102, ML50.102

ML30.102

Pulzný zdroj 100-240 V AC. 10 V DC/2,5 A

- Výstupný prúd 2,5 A alebo 4,5 A
- Vysoká účinnosť
- Priestorovo úsporný
- Pripojenie pružinovými svorkami
- Záruka 3 roky



POPIS PRODUKTU

Séria Puls Miniline sa vyznačuje kompaktnými rozmermi, spoľahlivosťou a dlhou životnosťou s vysokou účinnosťou, čo spôsobuje nízke straty energie a nízke teploty v rozvádzači. Napájacie jednotky majú šírku len 45 mm a majú pružinové spojenie, čo znamená rýchlejšiu inštaláciu.

ŠPECIFIKÁCIA

Frekvencia napájania	50-60 ±6 %
Hĺbka	91 mm
Hmotnosť	0,24 kg
Kryt	ABS-plast
Max. teplota bez zníženia výkonu	60 °C
Min. teplota bez zníženia výkonu	-10 °C
MTBF (IEC 61709) 230 V AC, max zaťaž, 40 ° C	650000 h
Nárazový prúd pri 120 V AC typ.	17 A
Nárazový prúd pri 230 V AC typ.	35 A
Počet fáz	1
Prechodové javy	Áno
Preklenutie krátkodobého výpadku v sieti pri 120 V AC, typ. celková záťaž	18 ms

Preklenutie krátkodobého výpadku v sieti pri 230 V AC, typ. celková záťaž	170 ms
Rozsah vstupného napätia	Wide-range
Séria	Miniline
Šírka	45 mm
Spotreba pri 120 V AC	0,6 A
Spotreba pri 230 V AC	0,25 A
Trieda krytia	IP20
Úbytok výkonu od +60 ° C do +70 ° C	0,8 W/°C
Účinník pri 120 V AC, celková záťaž, typ.	0,53
Účinník pri 230 V AC, celková záťaž, typ.	0,53
Účinnosť pri 230 V AC, typ.	84 %
Vstupné napätie AC	100-240 V
Vstupné napätie AC max.	264 V AC
Vstupné napätie AC min.	85 V AC
Vstupné napätie DC	110-300 V
Vstupné napätie DC max.	375 V DC
Vstupné napätie DC min.	85 V DC
Výkon	30 W
Výška	75 mm
Výstupné napätie	12 V DC
Výstupné napätie max.	12 V DC
Výstupné napätie min.	10 V DC
Výstupný prúd	2,5 A
Zhoda s normami	CB, CE, CSA, NEC Class 2, UL
Zvlnenie max.	10 mV pp



