



## SIEŤOVÝ FILTER 3-FÁZOVÝ

Séria FN3258

FN3258-7-44

Sieťový filter 3-fázový, 480 V AC/7 A. Pripojenie na svorky

- 7-180 A
- Veľmi kompaktné prevedenie
- Dobré odpruženie



### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Frekvencia                          | DC-60 Hz                                      |
| High Potential Test Voltage "Hipot" | P->E 2650 V DC, 2 s. P->P 2100 V DC, 2 s.     |
| Hmotnosť                            | 0,5 kg                                        |
| Leakage Current Per Phase Max       | 33 mA                                         |
| MTBF (Mil-HB-217F)                  | 300000 h @ 50° C, 400 V AC                    |
| Operating Voltage Max               | 480 V AC                                      |
| Prevádzková teplota max.            | 100 °C                                        |
| Prevádzková teplota min.            | -25 °C                                        |
| Procesné pripojenie                 | Skrutkové pripojenie                          |
| Rated current at 50 °C              | 7 A                                           |
| Trieda horľavosti                   | UL94-V2                                       |
| Trieda krytia                       | IP20                                          |
| Typical Converters                  | 4 kW                                          |
| Zhoda s normami                     | CSA 22.2 N°8 1986, EN60939, IEC60939, UL 1283 |

7 to 42 A types

