




entrelec®

ZK2,5-S - SVORKA ODPOJOVACÍ S NOŽOVÝM KONTAKTEM

1SNK705310R0000

ZK2,5-S šedá svorka pruž. s odpojovačem



PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Balenie	50 ks
Dĺžka odizolovania	11 mm
Farba	Šedá, Oranžová
Hĺbka	65,7 mm
Impulzné výdržné napätie	6000 V
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	2,5 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	12 AWG
Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	2,5 mm ²
Max. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	2,5 mm ²
Menovité napätie podľa CSA	300 V
Menovité napätie podľa IEC	630 V
Menovité napätie podľa UL	300 V
Menovitý prierez podľa CSA	12 AWG

Menovitý prierez podľa IEC	2,5 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	12 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	20 A
Menovitý prúd podľa IEC	20 A
Menovitý prúd podľa UL	20 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	26 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm ²
Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	0,22 mm ²
Odporúčaný plochý skrutkovač	3,5 Ø mm
Počet pripojení	2 ks
Šírka	5,2 mm
Trieda krytia	IP20
Výška	52,6 mm
Zhoda s normami	CB, CE, CSA, Gost R, RoHS, USR CNR

