



ZOSTAVA CLIP & LED

331EARL

LED blok. skrutka 24 V červená

- Skrutkové svorky
- Dlhá životnosť až 100 000 hodín
- 5 možností farieb a napätia
- Používa sa s pilotnými signálkami



POPIS PRODUKTU

Predmontovaná svorkovnica (331E) s blokom LED.

Kombinujte s pilotnou signálkou, aby ste vytvorili kompletnú zostavu.

K dispozícii v farbách červená, zelená, žltá, biela a modrá.

K dispozícii je napätie 24V AC/DC, 115V AC a 230V AC.

Pripojenie pomocou skrutiek.

ŠPECIFIKÁCIA

Aktuálna spotreba	25 mA $\pm$ 20%
Farba	Červená
Frekvencia	50/60 Hz
Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo	IEC 60068-2-30
Klimatická odolnosť - morský vzduch	IEC 60068-2-52
Klimatická odolnosť - konštančné vlhké teplo	IEC 60068-2-3
LED tolerancia napätia	$\pm$ 20%
Max. uťahovací moment	1,2 Nm
Menovité impulzné výdržné napätie Uimp	4 kV
Menovité izolačné napätie Ui	300 V
Napájacie napätie LED	12-24V ac/dc
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C

Stupeň krytia zadnej strany panelu	IP20
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Zhoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Životnosť pri menovitom napájacom napätí (25 °C)	100000 h

