



## TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR CS030 1200 W

03060.0-01

Teplovzd.ventilátor CS030 1200 W 230 V



- Kompaktné prevedenie
- Vysoký vykurovací výkon
- Dvojité izolácia
- Integrovaný termostat (doplňková výbava)



### POPIS PRODUKTU

Výkonný polovodičový teplovzdušný ventilátor pre rovnomerné temperovanie skriň a rozvádzačov s elektrickými a elektronickými súčiastkami proti tvorbe kondenzátu spôsobujúceho následné funkčné poruchy. Kryt z plastu chráni pred dotykom elektrických alebo horúcich súčastí. Teplovzdušný ventilátor má zabudovaný termostat nastaviteľný od 0 do +60 °C (doplňková výbava). Prístroj je určený k montáži na dno skrine. Pre montáž na stenu je vhodný teplovzdušný ventilátor CS 130.

Vhodné použitie je pre rôzne formy automatov na cestovné lístky a informačné stánky alebo pre iné podobné zariadenia (káva, jedlo, atď), ktoré môžu byť umiestnené v prostredí, kde je dôležité udržiavať správnu klímu.

### ŠPECIFIKÁCIA

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Druh montáže                 | Skrutková montáž |
| Frekvencia                   | 50/60 Hz         |
| Hĺbka                        | 168 mm           |
| Hmotnosť                     | 1,2 kg           |
| Kapacita vzduchu             | 160 m³/h         |
| Materiál tela                | Plast            |
| Menovité napätie             | 230 V AC         |
| Napätie min                  | 230 V ac         |
| Napätie max.                 | 230 V ac         |
| Odporúčaná poistka (pomalá ) | 10 A             |
| Počet ventilátorov           | 1                |
| Pracovná teplota             | -45°C ... +70°C  |
| Prevádzková vlhkosť          | < 90% RH         |
| Šírka                        | 145 mm           |
| Spúšťací prúd max.           | 13 A             |

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Teleso ohrievača</b>       | Plast                                        |
| <b>Teplota skladovania</b>    | -45°C ... +70°C                              |
| <b>Trieda horľavosti</b>      | UL94-V0                                      |
| <b>Trieda krytia</b>          | IP20                                         |
| <b>Trieda ochrany</b>         | II (dvojitá izolácia)                        |
| <b>Uťahovací moment kábla</b> | 0,8 Nm                                       |
| <b>Vlhkosť skladovania</b>    | <90% RH                                      |
| <b>Výška</b>                  | 120 mm                                       |
| <b>Výstup tepla</b>           | 1200 W                                       |
| <b>Zhoda s normami</b>        | CE, cULus, Gost R, RoHS, UL, UL E234324, VDE |
| <b>Životnosť</b>              | 50 000 h @ +25°C                             |

