



POISTKOVÉ VLOŽKY RÝCHLE NEOZED, VEĽKOSTI D01-D03, TYP GR

D01GR44V2

Polovodičová patrónová poistka, veľ.D01GR

- Tavný element je zo striebra
- gR charakteristiky




PRODUCT DESCRIPTION

Pre ďalšie technické informácie sa obráťte na produktovú oblasť: Rozvodné skine

Homologizácia

IEC 60 269-4, DIN-VDE 0636 časť 23 & 33, DIN 43653, DIN 49515, DIN 49522, DIN 43620

ROZMERY



OBJEDNÁVACIE INFORMÁCIE

Objednávacie čísla	Popis	Veľkosť	Trieda	Men. prúd (A)	Napätie (V) AC/DC	Vypínacia schopnosť (kA)	Pre-arcing hodnota I _p t	Celkový I ² t	Strátový výkon (W)	Balenie
DIIGR50V2	Z212542E	II	gR	2	500/400	100	1	2	1.8	5
DIIGR50V4	K213058E			4			2	4	3.1	
DIIGR50V6	E214065E			6			4	6	3.2	
DIIGR50V10	M214578E			10			10	14	5.0	

DIIGR50V16	T215090E		16	26	40	5.8
DIIGR50V20	T215596E		20	40	60	8.0
DIIGR50V25	B216109E		25	95	140	12.2
DIIIGR50V35	K217129E	III	35	490	790	14
DIIIGR50V50	Q217640E		50	900	1480	16
DIIIGR50V63	Y218153E		63	1580	2400	19

Minimálne objednávacie množstvo je jedno balenie - 5 ks.